

SCHEDINA TECNICA - 12KV 90AMP 3" 'O' AIR FUSE



Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 90 A, AC 12 kV, 40 kA, 3", 441 x 76.2 mm, Back-up, BS, con percussore



Tipo 12KV 90AMP 3" 'O' AIR FUSE
Catalog No. 12BFGH090

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	90
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			3"
Grandezza			441 x 76.2 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			protezione trasformatore lato primario usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS2962-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	90
Tensione Nominale		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	40
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
Lunghezza		mm	359
diametro		mm	76
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			sì
standard			British Standard
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft