



**Cartuccia fusibile, corsa rapida, 12 A, AC 690 V, 90 kA, BS88, 9 x 75 mm, gL/gG, BS, centri di fissaggio 64,3 mm**

**Tipo** 12A 690V AC BS88 SEMI  
**Catalog No.** 12FC

### Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	12
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			BS88
Grandezza			9 x 75 mm
Classe di funzionamento			gL/gG
Descrizione			centri di fissaggio 64,3 mm
potere di apertura		kA	90
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS88-4

### Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC
tensione nominale AC		V	690
tensione di dimensionamento CC		V	
Corrente Nominale		A	12
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
potere di interruzione		kA	90
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	3
Fori di fissaggio			altri
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	64