

SCHEDINA TECNICA - 12KV 16AMP 2" FULL RANGE FUSE N/S



**Cartuccia fusibile, Media tensione, 16 A, AC 12 kV, 50 kA, 2", 51 x 292 mm,
Gamma completa, DIN, senza percussore**



Tipo 12KV 16Amp 2" Full Range Fuse N/S
Catalog No. 12FDLNJ16

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	16
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			2"
Grandezza			51 x 292 mm
Classe di funzionamento			Gamma completa
Esecuzione indicatore			senza percussore
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			protezione trasformatori uso interno
Standard/Approvazione			DIN
Standard/Norme			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	16
Tensione Nominale		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	50
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza		mm	292
diametro		mm	51
categoria performance secondo IEC 60282-1			area intera
con segnalatore d'urto			no
standard			DIN
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft