

SCHEDINA TECNICA - 12KV 20AMP 2" FULL RANGE FUSE



Cartuccia fusibile, Media tensione, 20 A, AC 12 kV, 50 kA, 2", 51 x 292 mm, Gamma completa, DIN, con percussore



Tipo 12KV 20Amp 2" Full Range Fuse
Catalog No. 12FDLSJ20

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	20
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			2"
Grandezza			51 x 292 mm
Classe di funzionamento			Gamma completa
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			protezione trasformatori uso interno
Standard/Approvazione			DIN
Standard/Norme			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	20
Tensione Nominale		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	50
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza		mm	292
diametro		mm	51
categoria performance secondo IEC 60282-1			area intera
con segnalatore d'urto			sì
standard			DIN
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft