



Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 40 A, AC 12 kV, 40 kA, 3", 76 x 359 mm, Gamma completa, BS, senza percussore

Tipo 12KV 40A 3" '49' FULL RANGE FUSE N/S
Catalog No. 12FFGN4940

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	40
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			3"
Grandezza			76 x 359 mm
Classe di funzionamento			Gamma completa
Esecuzione indicatore			senza percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			per scatole terminali con fusibile
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento centrati
Standard/Norme			BS2692-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	40
Tensione Nominale		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	40
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
Lunghezza		mm	359
diametro		mm	76
categoria performance secondo IEC 60282-1			area intera
con segnalatore d'urto			no
standard			DIN
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft