

SCHEDINA TECNICA - 12KV 40AMP 3" FULL RANGE FUSE



**Cartuccia fusibile, Media tensione, 40 A, AC 12 kV, 50 kA, 3", 77 x 292 mm,
Gamma completa, DIN, con percussore**



Tipo 12KV 40Amp 3" Full Range Fuse
Catalog No. 12FFLSJ40

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	40
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			3"
Grandezza			77 x 292 mm
Classe di funzionamento			Gamma completa
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			protezione trasformatori uso interno
Standard/Approvazione			DIN
Standard/Norme			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
corrente di dimensionamento		A	40
tensione di dimensionamento		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	50
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
lunghezza		mm	292
diametro		mm	76
categoria performance secondo IEC 60282-1			area intera
con segnalatore d'urto			sì
standard			DIN
curva d'intervento			altri
tecnica di installazione			Luft