

SCHEDINA TECNICA - 12KV 100AMP 88MM FULL RANGE FUSE



Cartuccia fusibile, Media tensione, 100 A, AC 12 kV, 50 kA, 3.5", 88 x 292 mm, Gamma completa, DIN, con percussore



Tipo 12KV 100AMP 88MM FULL RANGE FUSE
Catalog No. 12FXLSJ100

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			3.5"
Grandezza			88 x 292 mm
Classe di funzionamento			Gamma completa
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			protezione trasformatori uso interno
Standard/Approvazione			DIN
Standard/Norme			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
corrente di dimensionamento		A	100
tensione di dimensionamento		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	50
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
lunghezza		mm	292
diametro		mm	88
categoria performance secondo IEC 60282-1			area intera
con segnalatore d'urto			sì
standard			DIN
curva d'intervento			altri
tecnica di installazione			Luft