



**Cartuccia fusibile in olio, Media tensione, 20 A, AC 12 kV, 40 kA, BS2692 F01, 254 x 63.5 mm, Back-up, BS, IEC, ESI, con percussore, a tenuta d'olio**



**Tipo** 12KV 20AMP 2.5" OIL FUSE  
**Catalog No.** 120EFMA20

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

|                             |   |    |                                                                                                      |
|-----------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                |   |    | fusibile                                                                                             |
| Funzione di base            |   |    | Cartuccia fusibile in olio                                                                           |
| campo di validità           |   |    | Media tensione                                                                                       |
| Corrente nominale d'impiego | I | A  | 20                                                                                                   |
| Tensione nominale d'impiego |   |    | AC 12 kV                                                                                             |
| Grandezza                   |   |    | BS2692 F01                                                                                           |
| Grandezza                   |   |    | 254 x 63.5 mm                                                                                        |
| Classe di funzionamento     |   |    | Back-up                                                                                              |
| Esecuzione indicatore       |   |    | con percussore                                                                                       |
| Descrizione                 |   |    | a tenuta d'olio                                                                                      |
| potere di apertura          |   | kA | 40                                                                                                   |
| Utilizzo                    |   |    | protezione del trasformatore lato primario e unità combinata fusibile-interruttore riempita con olio |
| Standard/Approvazione       |   |    | BS<br>IEC<br>ESI                                                                                     |
| Forma                       |   |    | cilindrico                                                                                           |
| Standard/Norme              |   |    | BS2692-1<br>IEC 60282-1<br>ESI 12-8                                                                  |

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)                                                                                                     |  |    |                                                 |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011]) |  |    |                                                 |
| Corrente Nominale                                                                                                                                                                                                                   |  | A  | 20                                              |
| Tensione Nominale                                                                                                                                                                                                                   |  | kV | 12                                              |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                   |  |    | AC                                              |
| frequenza nominale                                                                                                                                                                                                                  |  | Hz | 50 - 60                                         |
| potere di interruzione                                                                                                                                                                                                              |  | kA | 40                                              |
| classe di funzionamento                                                                                                                                                                                                             |  |    | altri                                           |
| applicazione                                                                                                                                                                                                                        |  |    | protezione trasformatore survolto lato primario |
| Lunghezza                                                                                                                                                                                                                           |  | mm | 254                                             |
| diametro                                                                                                                                                                                                                            |  | mm | 63.5                                            |
| categoria performance secondo IEC 60282-1                                                                                                                                                                                           |  |    | area parziale                                   |
| con segnalatore d'urto                                                                                                                                                                                                              |  |    | sì                                              |
| standard                                                                                                                                                                                                                            |  |    | British Standard                                |
| caratteristica di intervento                                                                                                                                                                                                        |  |    | altri                                           |
| tecnica di installazione                                                                                                                                                                                                            |  |    | olio                                            |