



Cartuccia fusibile in olio, Media tensione, 50 A, AC 12 kV, 2.5", 254 x 63.5 mm, Back-up, BS, IEC, ESI, con percussore, a tenuta d'olio

Tipo 12KV 50AMP 2.5" OIL FUSE
Catalog No. 12OLFMA50

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Assortimento | | | fusibile |
| Funzione di base | | | Cartuccia fusibile in olio |
| campo di validità | | | Media tensione |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 50 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 12 kV |
| Grandezza | | | 2.5" |
| Grandezza | | | 254 x 63.5 mm |
| Classe di funzionamento | | | Back-up |
| Esecuzione indicatore | | | con percussore |
| Descrizione | | | a tenuta d'olio |
| Utilizzo | | | protezione del trasformatore lato primario e unità combinata fusibile-interruttore riempita con olio |
| Standard/Approvazione | | | BS IEC ESI |
| Forma | | | cilindrico |
| Standard/Norme | | | BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8 |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|--|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011]) | | | |
| Corrente Nominale | | A | 50 |
| Tensione Nominale | | kV | 12 |
| tipo di tensione di alimentazione | | | AC |
| frequenza nominale | | Hz | 50 - 60 |
| potere di interruzione | | kA | |
| classe di funzionamento | | | altri |
| applicazione | | | protezione trasformatore survoltoe lato primario |
| Lunghezza | | mm | 254 |
| diametro | | mm | 63.5 |
| categoria performance secondo IEC 60282-1 | | | area parziale |
| con segnalatore d'urto | | | si |
| standard | | | British Standard |
| caratteristica di intervento | | | altri |
| tecnica di installazione | | | olio |