

SCHEDINA TECNICA - 12KV 16AMP 2" DIN BROWN RESIN SEAL FUSE



Cartuccia fusibile, Media tensione, 16 A, AC 12 kV, 63 kA, 2", 51 x 292 mm, Back-up, DIN, con percussore



Tipo 12KV 16Amp 2" DIN Brown Resin Seal Fuse
Catalog No. 12TDLEJ16

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	16
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			2"
Grandezza			51 x 292 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	63
Utilizzo			protezione trasformatori uso interno o esterno
Standard/Approvazione			DIN
Standard/Norme			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	16
Tensione Nominale		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	63
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
Lunghezza		mm	292
diametro		mm	51
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			si
standard			DIN
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft