



Contatto ausiliario, 1W, 2A, 250VAC, 0,5 unità passo

Tipo **ASAUXSC-SPM**
Catalog No. **131785**

Programma di fornitura

Assortimento		Accessori
Prodotti		Contatti ausiliari
Campo d'impiego		Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere
utilizzo con		SPMT2PA

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / Contatto ausiliario (EC001286)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montaggio dell'apparecchio			altri
dispositivo supplementare			interruttore ausiliario
applicato dal produttore			no
Numero moduli DIN			0,5
numero di contatti di chiusura			1
numero di contatti di riposo			1
numero di contatti invertitori			1
numero di commutatori di segnale			0
tensione di commutazione nominale		A	2
Tensione Nominale		V	250
tipo di tensione per l'azionamento			AC
con auto test per funzione corrente differenziale			no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)			1
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale		A	0