

SCHEDINA TECNICA - CSAS3F3CY2210




Cavo di collegamento, 3p, AC, congiuntore M12 rettilineo, estremità aperta, L=10m

EATON
Powering Business Worldwide™

Tipo CSAS3F3CY2210
Catalog No. 136267
Alternate Catalog No. CSAS3F3CY2210

Programma di fornitura

Funzione di base	Accessori
accessori	cavi di collegamento
Lunghezza	mm 10000
Configurazione piedini	 1 = Green 2 = Red/Black 3 = Red/White
Tipo di tensione	AC
Poli	a 3 poli
Forma costruttiva a lato uscita	Estremità del cavo aperta
Forma costruttiva a lato ingresso	Congiuntore, rettilineo
da usare con	
utilizzabile per	Sensori AC, 3 poli, M12

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-25	
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	70	

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sensori (EG000026) / Cavo sensore-attuatore confezionato (EC001855)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttrura / Cavo, Conduttore, Filo / Cavo dati / Assembled sensor/actuator adapter, with cable (ecl@ss10.0.1-27-06-03-13 [AFR625003])		
numero di poli		3
esecuzione collegamento elettrico, lato campo		M12
tipo di contatto a innesto, lato campo		femmina (presa)
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo		diritto
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola		altri
tipo di contatto a innesto, lato scatola		
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola		altri
lunghezza del cavo	m	10
materiale di rivestimento del cavo		altri
senza alogenii		no
colore della guaina del cavo		giallo
con indicatore a LED		no
schermato		no
tipo di cavo		a più fili
reticolato		no
materiale del corpo base del contatto		altri
materiale del rivestimento di contatto		altri
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa	°C	40 - 70
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento	°C	40 - 70
corrente nominale In	A	0
Tensione Nominali	V	0
resistenza di contatto	mOhm	0
grado di protezione (IP)		altri

Approvazioni

Product Standards

CE marking