



**Cavo di collegamento, 4p, DC, congiuntore M12 rettilineo, connettore angolato, L=1m**

**Tipo** CSDR4A4CY2201-D  
**Catalog No.** 136278  
**Alternate Catalog No.** CSDR4A4CY2201-D

**Programma di fornitura**

Funzione di base			Accessori
accessori			cavi di collegamento
Lunghezza		mm	1000
Configurazione piedini			
Tipo di tensione			DC
Poli			A 4 poli
Forma costruttiva a lato uscita			Connettore, angolato
Forma costruttiva a lato ingresso			Congiuntore, rettilineo
<b>da usare con</b>			
utilizzabile per			Sensori DC, 4 poli, collegamento a 2, 3 o 4, M12

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

sensori (EG000026) / Cavo sensore-attuatore confezionato (EC001855)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Cavo, Conduttore, Filo / Cavo dati / Assembled sensor/actuator adapter, with cable (ecl@ss10.0.1-27-06-03-13 [AFR625003])			
numero di poli			4
esecuzione collegamento elettrico, lato campo			M12
tipo di contatto a innesto, lato campo			femmina (presa)
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo			diritto
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola			M12
tipo di contatto a innesto, lato scatola			maschio (connettore)
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola			piegato ad angolo
lunghezza del cavo		m	1
materiale di rivestimento del cavo			altri
senza alogeni			no
colore della guaina del cavo			giallo
con indicatore a LED			no
schermato			no
tipo di cavo			a più fili
reticolato			no
materiale del corpo base del contatto			altri
materiale del rivestimento di contatto			altri
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa		°C	40 - 70
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento		°C	40 - 70
corrente nominale In		A	0
Tensione Nominale		V	0
resistenza di contatto		mOhm	0
grado di protezione (IP)			altri

