



Cavo di collegamento, 4p, DC, congiuntore M12 rettilineo, estremità aperta, L=2m

Tipo CS4A4CY2202  
Catalog No. 136292  
Alternate Catalog No. CS4A4CY2202

## Programma di fornitura

|                                   |  |    |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione di base                  |  |    | Accessori                                                                                                                         |
| accessori                         |  |    | cavi di collegamento                                                                                                              |
| Funzione di base                  |  |    | Accessori                                                                                                                         |
| Assortimento                      |  |    | cavi di collegamento                                                                                                              |
| Lunghezza                         |  | mm | 2000                                                                                                                              |
| Configurazione piedini            |  |    |  1 = Brown<br>2 = White<br>3 = Blue<br>4 = Black |
| Tipo di tensione                  |  |    | DC                                                                                                                                |
| Poli                              |  |    | A 4 poli                                                                                                                          |
| Forma costruttiva a lato uscita   |  |    | Estremità del cavo aperta                                                                                                         |
| Forma costruttiva a lato ingresso |  |    | Congiuntore, rettilineo                                                                                                           |
| <b>da usare con</b>               |  |    |                                                                                                                                   |
| utilizzabile per                  |  |    | Sensori DC, 4 poli, collegamento a 2, 3 o 4, M12<br>RS2...-02...<br>RS2...-11...<br>RS4-02...                                     |

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto |  |    |     |
| Temperatura ambiente di servizio min.  |  | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max.  |  | °C | 70  |

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                          |  |    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------|
| sensori (EG000026) / Cavo sensore-attuatore confezionato (EC001855)                                                                                                                                      |  |    |                 |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Cavo, Conduttore, Filo / Cavo dati / Assembled sensor/actuator adapter, with cable (ecl@ss10.0.1-27-06-03-13 [AFR625003]) |  |    |                 |
| numero di poli                                                                                                                                                                                           |  |    | 4               |
| esecuzione collegamento elettrico, lato campo                                                                                                                                                            |  |    | M12             |
| tipo di contatto a innesto, lato campo                                                                                                                                                                   |  |    | femmina (presa) |
| disposizione dell'ingresso cavi, lato campo                                                                                                                                                              |  |    | diritto         |
| esecuzione collegamento elettrico, lato scatola                                                                                                                                                          |  |    | altri           |
| tipo di contatto a innesto, lato scatola                                                                                                                                                                 |  |    |                 |
| disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola                                                                                                                                                            |  |    | altri           |
| lunghezza del cavo                                                                                                                                                                                       |  | m  | 2               |
| materiale di rivestimento del cavo                                                                                                                                                                       |  |    | altri           |
| senza alogeni                                                                                                                                                                                            |  |    | no              |
| colore della guaina del cavo                                                                                                                                                                             |  |    | giallo          |
| con indicatore a LED                                                                                                                                                                                     |  |    | no              |
| schermato                                                                                                                                                                                                |  |    | no              |
| tipo di cavo                                                                                                                                                                                             |  |    | a più fili      |
| reticolato                                                                                                                                                                                               |  |    | no              |
| materiale del corpo base del contatto                                                                                                                                                                    |  |    | altri           |
| materiale del rivestimento di contatto                                                                                                                                                                   |  |    | altri           |
| temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa                                                                                                                                                             |  | °C | 40 - 70         |
| temperatura esterna cavo ammiss., in movimento                                                                                                                                                           |  | °C | 40 - 70         |
| corrente nominale In                                                                                                                                                                                     |  | A  | 0               |

|                          |  |      |       |
|--------------------------|--|------|-------|
| Tensione Nominale        |  | V    | 0     |
| resistenza di contatto   |  | mOhm | 0     |
| grado di protezione (IP) |  |      | altri |

Approvazioni

|                   |  |  |            |
|-------------------|--|--|------------|
| Product Standards |  |  | CE marking |
|-------------------|--|--|------------|