



Morsetto per collegamento cavo M10 per 10mm

Tipo
Catalog No. AKU-M10/10
138361

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm sistema 185-mm Sistema Compact
Funzione di base			Tecnica di collegamento
Sotto gamma			morsetti universali per collegamento cavi
Descrizione			con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Vano morsetto L x H		mm	M10 x 10 Bolzen
Ampiezza		mm	38
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	630
conduttori			Capicorda M10
utilizzabile per			Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm doppio profilo a T

Note

○ Conduttori circolari rigidi

⊗ Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato

⊙ Conduttori circolari flessibili

💡 Conduttori settoriali rigidi

💡 Conduttori settoriali flessibili

Bandella in rame

■ Barra in Cu

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettrice (ec1@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettrice		mm	10 - 10
larghezza della sbarra collettrice		mm	0 - 0
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	38
sezione max. del conduttore		mm ²	0
max. corrente d'esercizio nominale I _e		A	630
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			no