



Morsetto di collegamento 95-300 mm²

Tipo AK300
Catalog No. 138363

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm
Funzione di base			Tecnica di collegamento
Sotto gamma			morsetto di collegamento
Descrizione			Il contatto del cavo con la sbarra avviene tramite l'alloggiamento cavi
Larghezza		mm	48
Corrente nominale d'impiego conduttori	I _e	A	630
utilizzo con			95 - 300 mm ²
utilizzabile per			30 x 10 doppio profilo a T triplo profilo a T

Note

- Conduttori circolari rigidi
- ⊗ Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato
- ⊙ Conduttori circolari flessibili
- ⚡ Conduttori settoriali rigidi
- ⚡ Conduttori settoriali flessibili
- # Bandella in rame
- Barra in Cu

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettrice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettrice		mm	10 - 10
larghezza della sbarra collettrice		mm	30 - 30
adatto per			guida a T
larghezza del morsetto		mm	48
sezione max. del conduttore		mm ²	300
max. corrente d'esercizio nominale I _e		A	630
adatto per collegamento conduttore circolare			si
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			si