



Morsetto profilato 81x42 mm

Tipo  
Catalog No.                      **AKP1600**  
                                         **138367**

Programma di fornitura

|                                                                        |                |    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                                                           |                |    | sistema 60-mm<br>sistema 185-mm                                                                                                                   |
| Sotto gamma                                                            |                |    | morsetti profilati                                                                                                                                |
| Descrizione                                                            |                |    | Tecnica di collegamento senza forare i sistemi sbarre<br>interporre dei distanziali in caso di collegamento in parallelo di barre in Cu lamellari |
| Larghezza                                                              |                | mm | 112                                                                                                                                               |
| Corrente nominale d'impiego                                            | I <sub>e</sub> | A  | 2500                                                                                                                                              |
| conduttori                                                             |                |    | 1600 mm <sup>2</sup> , vano morsetto<br>81 x 20 - 42 mm<br>■<br>#                                                                                 |
| Cu factor                                                              |                | kg | 0,30                                                                                                                                              |
| utilizzabile per                                                       |                |    | doppio profilo a T                                                                                                                                |
| <b>Note</b>                                                            |                |    |                                                                                                                                                   |
| ○ Conduttori circolari rigidi                                          |                |    |                                                                                                                                                   |
| ⦿ Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato |                |    |                                                                                                                                                   |
| ⦿ Conduttori circolari flessibili                                      |                |    |                                                                                                                                                   |
| 💡 Conduttori settoriali rigidi                                         |                |    |                                                                                                                                                   |
| 💡 Conduttori settoriali flessibili                                     |                |    |                                                                                                                                                   |
| # Bandella in rame                                                     |                |    |                                                                                                                                                   |
| ■ Barra in Cu                                                          |                |    |                                                                                                                                                   |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)                                                                                                                                                 |  |                 |           |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra colletttrice (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013]) |  |                 |           |
| spessore della sbarra colletttrice                                                                                                                                                                                                         |  | mm              | 40 - 40   |
| larghezza della sbarra colletttrice                                                                                                                                                                                                        |  | mm              | 30 - 30   |
| adatto per                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 | guida a T |
| larghezza del morsetto                                                                                                                                                                                                                     |  | mm              | 112       |
| sezione max. del conduttore                                                                                                                                                                                                                |  | mm <sup>2</sup> | 1600      |
| max. corrente d'esercizio nominale I <sub>e</sub>                                                                                                                                                                                          |  | A               | 2500      |
| adatto per collegamento conduttore circolare                                                                                                                                                                                               |  |                 | no        |
| adatto per collegamento conduttore di settore                                                                                                                                                                                              |  |                 | no        |
| adatto per collegamento conduttore a nastro                                                                                                                                                                                                |  |                 | sì        |

## Dimensioni

