



Morsetto profilato 101x45 mm

Tipo AKP3600
Catalog No. 138369

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm sistema 185-mm
Sotto gamma			morsetti profilati
Descrizione			Tecnica di collegamento senza forare i sistemi sbarre interporre dei distanziali in caso di collegamento in parallelo di barre in Cu lamellari
Larghezza		mm	132
Corrente nominale d'impiego conduttori	I_e	A	3200 3600 mm ² , vano morsetto 101 x 23 - 45 mm #
Cu factor		kg	0,72
utilizzabile per			doppio profilo a T
Note			
○ Conduttori circolari rigidi			
⊗ Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato			
⊙ Conduttori circolari flessibili			
💡 Conduttori settoriali rigidi			
💡 Conduttori settoriali flessibili			
# Bandella in rame			
■ Barra in Cu			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettrice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettrice		mm	40 - 40
larghezza della sbarra collettrice		mm	30 - 30
adatto per			guida a T
larghezza del morsetto		mm	132
sezione max. del conduttore		mm ²	3600
max. corrente d'esercizio nominale I_e		A	3200
adatto per collegamento conduttore circolare			no
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì

Dimensioni

