



Morsetto a espansione 35-150mm², per 12x5-20x10

Tipo AKS150
Catalog No. 138374

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm sistema 185-mm Sistema Compact
Funzione di base			Tecnica di collegamento
Sotto gamma			Morsetti a espansione
Descrizione			Tecnica di collegamento senza forare i sistemi sbarre Il contatto del cavo con la sbarra avviene tramite l'alloggiamento cavi
Larghezza		mm	38
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	480
conduttori			35 - 150 mm ² AWG2/0 - MCM300. fissaggio diretto:   
Cu factor		kg	0,02
utilizzo con			12 x 5/10 20 x 5/10
Note			
○ Conduttori circolari rigidi			
 Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato			
 Conduttori circolari flessibili			
 Conduttori settoriali rigidi			
 Conduttori settoriali flessibili			
# Bandella in rame			
■ Barra in Cu			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra colletttrice (ec1@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra colletttrice		mm	5 - 10
larghezza della sbarra colletttrice		mm	12 - 20
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	38
sezione max. del conduttore		mm ²	150
max. corrente d'esercizio nominale I _e		A	480
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			sì
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì