



Adattatore per sbarre, 4p, per NMZ2, 250A, UL508

Tipo NZM2-4-XAD250
Catalog No. 138388

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm
Funzione di base			Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Sotto gamma			Adattatori per interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza
Funzione			Per il montaggio sporgente su sbarre piatte in Cu 12 – 30 × 5 – 10, doppio e triplo profilo a T
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	690
Resistente alla temperatura			a 120°C
autoestinguente			secondo UL 94
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 200
Numero di poli			a 4 polo
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	250
Larghezza di adattatore		mm	140
utilizzo con			NZM2-4, PN2-4, N2-4
Cu factor		kg	0,67
Note			
Collegamento al sistema in alto tramite attacco posteriore con (+)NZM2-4-XKR4...			
Il montaggio avviene tramite fissaggio vite-morsetto.			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Adattatore per bus system (EC001531)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecI@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
componenti guida di supporto			senza
esecuzione del collegamento elettrico			altri
corrente nominale I _n		A	250
spessore min. del binario elettrificato		mm	5
spessore max. del binario elettrificato		mm	10
larghezza dell'adattatore		mm	140
larghezza delle guide		mm	30
distanza delle guide		mm	60

