



Adattatore per sbarre, 4p, per NMZ3, 630A, UL508

Tipo NZM3-4-XAD630
Catalog No. 138389

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm
Funzione di base			Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Sotto gamma			Adattatori per interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza
Funzione			Per il montaggio sporgente su sbarre piatte in Cu 12 – 30 × 5 – 10, doppio e triplo profilo a T
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	690
Resistente alla temperatura			a 120°C
autoestinguento			secondo UL 94
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 200
Numero di poli			a 4 polo
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	630
Larghezza di adattatore		mm	185
utilizzo con			NZM3-4, PN3-4, N3-4
Cu factor		kg	2,16

Note

Collegamento al sistema in altro tramite attacco posteriore con (+)NZM3-4-XKR13...

Il montaggio avviene tramite fissaggio vite-morsetto.

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Adattatore per bus system (EC001531)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])

componenti guida di supporto			senza
esecuzione del collegamento elettrico			altri
corrente nominale I _n		A	630
spessore min. del binario elettrificato		mm	5
spessore max. del binario elettrificato		mm	10
larghezza dell'adattatore		mm	185
larghezza delle guide		mm	30
distanza delle guide		mm	60

Dimensioni

