SCHEDINA TECNICA - FUSE - D01 13A T GL/GG 400VAC E14

Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 13 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gL/gG, IEC, ritardato

Powering Business Worldwide

Tipo **Fuse - D01 13A T GL/GG 400VAC E14**
Catalog No. **13NZ01**

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	13
Tensione nominale d'impiego			AC 400 V
Grandezza			D01
Classe di funzionamento			gL/gG
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			E14
Curva caratteristica d'intervento	Classe		ritardato
Standard/Approvazione			IEC
Forma			bottiglia
Standard/Norme			IEC 60269-3 VDE 0636

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Collegamento del fusibile di sistema D0 (EC001642)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])

dimensione			D01
Corrente Nominale		A	3
Tensione Nominale		V	400
codice cromatico			nero
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH