



Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 10 A, AC 14.3 kV, 200 kA, 3", 565 x 76.2 mm, Back-up, BS

Tipo 14.3KV 10AMP 3" AIR FUSE
Catalog No. 14-3AFINF10
Alternate Catalog No. 14.3AFINF10

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 14.3 kV
Grandezza			3"
Grandezza			565 x 76.2 mm
Classe di funzionamento			Back-up
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			protezione trasformatore lato primario usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico con terminali di collegamento laterali doppi
Standard/Norme			BS2692-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	10
Tensione Nominale		kV	14.3
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	200
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
Lunghezza		mm	254
diametro		mm	76
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			no
standard			British Standard
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft