



**Porta, IP66, AxL=500x400mm**

**Tipo DS-5040-CS**  
**Catalog No. 140512**

## Programma di fornitura

Assortimento			Accessori CS
accessori			porte
Descrizione			chiusa
<b>Da usare con custodie</b>			
Altezza		mm	500
Materiale			lamiera d'acciaio
Finitura superficiale			rivestito con polveri
Informazioni sull'entità della fornitura			senza cerniere, senza chiusura

## Dati tecnici

### Generalità

Grado di protezione			IP66
---------------------	--	--	------

### Materiale

Materiale			lamiera d'acciaio
Finitura superficiale			rivestito con polveri

### Descrizione/Equipaggiamento di base

Informazioni sull'entità della fornitura			senza cerniere, senza chiusura
--	--	--	--------------------------------

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (ec1@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Tipologia			porta a battente
esecuzione come porta di visione			no
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore			no
Larghezza		mm	400
Altezza		mm	500
profondità		mm	15
esecuzione EMC			no
Materiale			acciaio
Tipo superficie			rivestito a polvere
colore			grigio
grado di protezione (IP)			IP66
tipo di protezione (NEMA)			altri

## Dimensioni

Dimensioni			
------------	--	--	--