



**Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 200 kA, HRCI-MISC, 24 x 86 mm, CSA**



Powering Business Worldwide™

**Tipo** C.S.A. FUSE FM1 CL'C'600V 15A  
**Catalog No.** 15CIH07

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	15
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V
Grandezza			HRCI-MISC
Grandezza			24 x 86 mm
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			Protezione del cavo
Standard/Approvazione			CSA
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			CSA C22.2 N. 106-M92

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC
tensione nominale AC		V	600
tensione di dimensionamento CC		V	
Corrente Nominale		A	15
classe di funzionamento			altri
potere di interruzione		kA	200
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	
Fori di fissaggio			
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	