

## SCHEDINA TECNICA - 15KV 10A EXPULSION LINK



**Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 10 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, fusibile con testa tonda NEMA fisso, K rapido**



**Tipo** 15KV 10A EXPULSION LINK  
**Catalog No.** 15KB10

Abbildung ähnlich

### Programma di fornitura

|                                   |        |    |                                                                                        |
|-----------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                      |        |    | fusibile                                                                               |
| Funzione di base                  |        |    | Cartuccia fusibile a espulsione                                                        |
| campo di validità                 |        |    | Media tensione                                                                         |
| Corrente nominale d'impiego       | I      | A  | 10                                                                                     |
| Tensione nominale d'impiego       |        |    | AC 15 kV                                                                               |
| Grandezza                         |        |    | 533 mm                                                                                 |
| Descrizione                       |        |    | fusibile con testa tonda NEMA fisso                                                    |
| potere di apertura                |        | kA | 8                                                                                      |
| Utilizzo                          |        |    | protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori |
| Curva caratteristica d'intervento | Classe |    | K rapido                                                                               |
| Standard/Approvazione             |        |    | ANSI                                                                                   |
| Standard/Norme                    |        |    | ANSI C37-42                                                                            |

### Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------------------------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tenssione (EC003611)                                                                                        |  |    |                        |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011]) |  |    |                        |
| Corrente Nominale                                                                                                                                                                                                                   |  | A  | 10                     |
| Tensione Nominale                                                                                                                                                                                                                   |  | kV | 15                     |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                   |  |    | AC                     |
| frequenza nominale                                                                                                                                                                                                                  |  | Hz | 50 - 60                |
| caratteristica di intervento                                                                                                                                                                                                        |  |    | K                      |
| tipo di collegamento terminale                                                                                                                                                                                                      |  |    | testa fissa/buttonhead |
| standard                                                                                                                                                                                                                            |  |    | ANSI                   |