

SCHEDINA TECNICA - 15KV 40AMP EXPULSION LINK



Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 40 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, universale con testa tonda NEMA a slittamento, K rapido



Tipo 15KV 40AMP EXPULSION LINK
Catalog No. 15KU40

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile a espulsione
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	40
Tensione nominale d'impiego			AC 15 kV
Grandezza			533 mm
Descrizione			universale con testa tonda NEMA a slittamento
potere di apertura		kA	8
Utilizzo			protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori
Curva caratteristica d'intervento	Classe		K rapido
Standard/Approvazione			ANSI
Standard/Norme			ANSI C37-42

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tenssione (EC003611)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])		
Corrente Nominale	A	40
Tensione Nominale	kV	15
tipo di tensione di alimentazione		AC
frequenza nominale	Hz	50 - 60
caratteristica di intervento		K
tipo di collegamento terminale		universale
standard		ANSI