



**Cartuccia fusibile a espulsione, 100 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, Ponticello di collegamento rigido, fusibile con testa tonda NEMA estraibile**

**Tipo** 15KV 100A EXPULSION LINK  
**Catalog No.** 15SBR100

## Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile a espulsione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 15 kV
Grandezza			533 mm
Descrizione			Ponticello di collegamento rigido fusibile con testa tonda NEMA estraibile
potere di apertura		kA	8
Utilizzo			protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori
Standard/Approvazione			ANSI
Standard/Norme			ANSI C37-42

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tensione (EC003611)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	100
Tensione Nominale		kV	15
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 60
caratteristica di intervento			altri
tipo di collegamento terminale			testa rimovibile/buttonhead
standard			ANSI