



Cartuccia fusibile a espulsione, 100 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, fusibile con testa tonda NEMA fisso, T ritardato

Tipo 15KV 100A EXPULSION LINK
Catalog No. 15TB100

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------------|--------|----|--|
| Assortimento | | | fusibile |
| Funzione di base | | | Cartuccia fusibile a espulsione |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 100 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 15 kV |
| Grandezza | | | 533 mm |
| Descrizione | | | fusibile con testa tonda NEMA fisso |
| potere di apertura | | kA | 8 |
| Utilizzo | | | protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori |
| Curva caratteristica d'intervento | Classe | | T ritardato |
| Standard/Approvazione | | | ANSI |
| Standard/Norme | | | ANSI C37-42 |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

| | | | |
|--|--|----|------------------------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tensione (EC003611) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011]) | | | |
| Corrente Nominale | | A | 100 |
| Tensione Nominale | | kV | 15 |
| tipo di tensione di alimentazione | | | AC |
| frequenza nominale | | Hz | 50 - 60 |
| caratteristica di intervento | | | T |
| tipo di collegamento terminale | | | testa fissa/buttonhead |
| standard | | | ANSI |