



Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 75 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, fusibile con testa tonda NEMA fisso, T ritardato



Tipo 15KV 75A EXPULSION LINK  
Catalog No. 15TB75

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

|                                   |        |    |                                                                                        |
|-----------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                      |        |    | fusibile                                                                               |
| Funzione di base                  |        |    | Cartuccia fusibile a espulsione                                                        |
| campo di validità                 |        |    | Media tensione                                                                         |
| Corrente nominale d'impiego       | I      | A  | 75                                                                                     |
| Tensione nominale d'impiego       |        |    | AC 15 kV                                                                               |
| Grandezza                         |        |    | 533 mm                                                                                 |
| Descrizione                       |        |    | fusibile con testa tonda NEMA fisso                                                    |
| potere di apertura                |        | kA | 8                                                                                      |
| Utilizzo                          |        |    | protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori |
| Curva caratteristica d'intervento | Classe |    | T ritardato                                                                            |
| Standard/Approvazione             |        |    | ANSI                                                                                   |
| Standard/Norme                    |        |    | ANSI C37-42                                                                            |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tenssione (EC003611)                                                                                        |    |                        |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011]) |    |                        |
| Corrente Nominale                                                                                                                                                                                                                   | A  | 75                     |
| Tensione Nominale                                                                                                                                                                                                                   | kV | 15                     |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                   |    | AC                     |
| frequenza nominale                                                                                                                                                                                                                  | Hz | 50 - 60                |
| caratteristica di intervento                                                                                                                                                                                                        |    | T                      |
| tipo di collegamento terminale                                                                                                                                                                                                      |    | testa fissa/buttonhead |
| standard                                                                                                                                                                                                                            |    | ANSI                   |