

SCHEDINA TECNICA - 15KV 5 AMP EXPULSION LINK



Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 5 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, Ponticello di collegamento doppia coda senza testa tonda NEMA, T ritardato



Tipo 15KV 5 AMP EXPULSION LINK
Catalog No. 15TD5

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile a espulsione
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	5
Tensione nominale d'impiego			AC 15 kV
Grandezza			533 mm
Descrizione			Ponticello di collegamento doppia coda senza testa tonda NEMA
potere di apertura		kA	8
Utilizzo			protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori
Curva caratteristica d'intervento	Classe		T ritardato
Standard/Approvazione			ANSI
Standard/Norme			ANSI C37-42

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tensione (EC003611)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	5
Tensione Nominale		kV	15
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 60
caratteristica di intervento			T
tipo di collegamento terminale			terminale doppio (double tail)
standard			ANSI