



**Gruppo di morsetti, Bassa tensione, 760 A, AC 600 V, DC 600 V, 10 kA, 1P, UL, Collegatore per tipo perno, 2 vie per polo, doppio foro sul lato linea**

**Tipo** POWER DISTRIBUTION BLOCK  
**Catalog No.** 16582-1

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

|                             |   |    |  |
|-----------------------------|---|----|--|
| Assortimento                |   |    | Distribuzione della corrente   |
| Funzione di base            |   |    | Gruppo di morsetti   |
| campo di validità           |   |    | Bassa tensione   |
| Corrente nominale d'impiego | I | A  | 760  |
| Tensione nominale d'impiego |   |    | AC 600 V<br>DC 600 V   |
| Descrizione                 |   |    | Collegatore per tipo perno<br>2 vie per polo<br>doppio foro sul lato linea |
| potere di apertura          |   | kA | 10   |
| Numero di poli              |   |    | 1P   |
| Standard/Approvazione       |   |    | UL   |
| Materiale                   |   |    | Termoplastica  |
| Standard/Norme              |   |    | UL<br>CSA  |

## Dati tecnici secondo ETIM 6.0

|  |  |                 |     |
|--|--|-----------------|-----|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Distribution terminal block (EC000276)  |  |                 |     |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Clamp (not overhead line) / Control line board (ecl@ss8.1-27-14-11-47 [BAA026010]) |  |                 |     |
| Core cross section   |  | mm <sup>2</sup> | 253 |
| Number of poles  |  |                 | 1   |
| With seal head   |  |                 | No  |