



Temporizzatore per installazione modulare 24 ore, segmenti, 3 unità passo

Tipo TSSD1C0
Catalog No. 167391
Alternate Catalog No. TSSD1C0

Dati tecnici

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0.9
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50
			0

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / Interruttore orario analogico per quadro di distribuzione (EC002304)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnica Misure / Misuratore, Tempo / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])			
Tipo di montaggio			Guida DIN
numero di canali			1
tensione di alimentazione		V	230 - 230
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza della tensione di alimentazione		Hz	50 - 50
riserva di marcia in ore			0
riserva di marcia in anni			0
scostamento giornaliero orologio		s	0
programma 60 min			no
programma 24 h			si
programma settimanale			no
programma annuale			no
con sincronizzazione di rete			si
controllato al quarzo			no
esecuzione del contatto			contatto invertitore
tempo di commutazione minimo canale 1		min	15
tempo di commutazione minimo canale 2		min	0
divisione del disco di programma 1		min	15
divisione del disco di programma 2		min	0
cambio automatico ora estiva/invernale			no
comando manuale			si
preselezione del circuito			si
corrente di commutazione nominale a 250 V AC		A	16
Max. commutazione del LED di alimentazione		W	600
contatto privo di potenziale (pulito)			si
grado di protezione (IP)			IP20
Numero moduli DIN			3
Larghezza		mm	54
Altezza		mm	90
profondità		mm	65.6

