



Scaricatore da sovratensione inseribile, 1p, 335VAC, 20kA

**Tipo** SPCT2-335/1  
**Catalog No.** 167598  
**Alternate Catalog No.** SPCT2-335/1

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

|                 |  |                                                                                   |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotti        |  | Scaricatore di sovratensioni                                                      |
| Campo d'impiego |  | Edificio ad uso abitativo<br>Edificio non ad uso residenziale<br>Superfici libere |

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)                                                                                                                |  |                 |                                |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ec1@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011]) |  |                 |                                |
| forma della rete DC                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | no                             |
| forma della rete IT                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | no                             |
| forma della rete TN                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | sì                             |
| forma della rete TN-C                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | no                             |
| forma della rete TN-C-S                                                                                                                                                                                                                    |  |                 | no                             |
| forma della rete TN-S                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | no                             |
| forma della rete TT                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | no                             |
| altre forme della rete                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | sì                             |
| numero di conduttori (esclusa terra)                                                                                                                                                                                                       |  |                 | 1                              |
| corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)                                                                                                                                                                                          |  | kA              | 20                             |
| max. corrente di scarica (8/20)                                                                                                                                                                                                            |  | kA              | 40                             |
| tensione nominale AC                                                                                                                                                                                                                       |  | V               | 335                            |
| tensione nominale DC                                                                                                                                                                                                                       |  | V               | 0                              |
| tensione permanente AC max.                                                                                                                                                                                                                |  | V               | 335                            |
| tensione permanente DC max.                                                                                                                                                                                                                |  | V               | 0                              |
| max. tensione PV                                                                                                                                                                                                                           |  | V               | 0                              |
| livello di protezione                                                                                                                                                                                                                      |  | kV              | 1.6                            |
| livello di protezione L-N                                                                                                                                                                                                                  |  | kV              | 0                              |
| livello di protezione N-PE                                                                                                                                                                                                                 |  | kV              | 0                              |
| Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)                                                                                                                                                            |  | A               | 0                              |
| Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)                                                                                                                                                             |  | A               | 125                            |
| resistenza di cortocircuito (Isc cr)                                                                                                                                                                                                       |  | kA              | 0                              |
| Protezione da cortocircuito integrata                                                                                                                                                                                                      |  |                 | no                             |
| Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG                                                                                                                                                                             |  | A               | 0                              |
| fusibile ausiliario integrato                                                                                                                                                                                                              |  |                 | no                             |
| Assenza di correnti di dispersione                                                                                                                                                                                                         |  |                 | no                             |
| Tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                          |  |                 | Guida DIN (top hat rail) 35 mm |
| dimensione                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 | 1 UM                           |
| sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)                                                                                                                                                                                      |  | mm <sup>2</sup> | 25                             |
| sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)                                                                                                                                                                                    |  | mm <sup>2</sup> | 35                             |
| con contatto telecomunicazioni                                                                                                                                                                                                             |  |                 | no                             |
| segnalazione nell'apparecchio                                                                                                                                                                                                              |  |                 | ottico                         |
| classe di prova tipo 2                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | sì                             |
| grado di protezione (IP)                                                                                                                                                                                                                   |  |                 | IP20                           |

