

SCHEDINA TECNICA - XC-152-E3-11



PLC, 24VDC, ethernet, RS232, SWDT

Tipo XC-152-E3-11
Catalog No. 167850
Alternate Catalog No. XC-152-E3-11



Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			Coordinatori SmartWire-DT
Funzione			con collegamento master SmartWire-DT Interfacce di bus di campo aggiuntive Ethernet WEB-Server Server OPC Remote Server
Sistema operativo			Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
licenza PLC			CoDeSys Runtime (licenza inclusa)
Web server integrato			Si
Interfacce integrate			1 x Ethernet 10/100 Mbps 1 x dispositivo USB 2.0 1 x USB-Host 2.0 1 x RS232 1 x SmartWire-DT
Slot			per scheda SD: 1
Memoria			
Applicazione/merker/dati di ritenzione			64 MB/4 KB/32 KB

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			EN 61131, UL 508
Approvazioni			
Approvazioni			CE, cULus EAC
Omologazioni navali			DNV GL
Temperatura ambiente		°C	0 - +55
Stoccaggio	9	°C	-20 - +60
Grado di protezione			IP20
Batteria (durata)			non sostituibile, BR2330 saldato in
Peso		kg	0.47

Alimentazione

Tensione di alimentazione		V DC	24
Campo ammesso	U _e		20.4 - 28.8 V DC
Dissipazione massima	P _v	W	8.5
Nota per la dissipazione			Dissipazione per assorbimento di corrente 24 V 6 W Apparecchio base + 2,5 W Modulo USB

CPU

Processore			RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
------------	--	--	---------------------------

Memoria

Codice di programma/dati di programma			64MB
Tempo di ciclo per 1 k di istruzioni (Bit, Byte)		ms	tip. 0.04

Interfaccia

Interfacce di base			
Ethernet			
Profilo			FTP SMTP HTTP TCP UDP IP

Velocità di trasmissione dati		MBit/s	100Base-TX 10Base-T
Separazione galvanica			500V _{eff}
Interfaccia di programmazione			Si
Collegamenti			RJ45
USB			
USB-Host			USB 2.0
Separazione galvanica			nessuna
Dispositivo USB			USB 2.0
Separazione galvanica			nessuna
Altre interfacce			
PROFIBUS			
			—
CAN			
			—
SmartWire-DT			
			✓
Profilo			SmartWire-DT
Velocità di trasmissione dati		kBit/s	max. 250
Separazione galvanica			nessuna
Utente		Numero	99
Collegamenti			Connettore piatto SWD4-8MF2
RS485			
			✓
Collegamenti			9 poli Sub-D (connettore)
RS232			
			✓
Velocità di trasmissione dati		kBit/s	max. 57.6
Separazione galvanica			nessuna
Collegamenti			9 poli Sub-D (connettore)
RTC (Real Time Clock)			Si

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{VS}	W	6
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	0
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / PLC Starter kit e Bundle (EC002581)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Unit� di controllo / Unit� Di Controllo A Memoria Programmabile (Plc) / Sistemi completi PLC (ecI@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])			
contiene elementi funzionali			s�
contiene apparecchio base			s�
contiene supporto moduli			no
contiene alimentazione elettrica			s�
contiene modulo d'entrata analogico			no
contiene modulo d'uscita analogico			no
contiene modulo d'entrata digitale			no
contiene modulo d'uscita digitale			no
contiene modulo funzionale			s�
contiene modulo tecnologico			s�
contiene modulo di comunicazione			s�
contiene unit� di memoria			s�
contiene modulo di simulazione			no
contiene cavo di connessione			no
contiene unit� di comando			no
contiene monitor			no
contiene software di programmazione			no
contiene software di engineering			s�
contiene software di visualizzazione			s�
contiene librerie			s�
contiene documentazione			s�
contiene altri componenti			s�
software preinstallato			no

Approvazioni

Product Standards			UL508, cULus; IEC/EN 61131-2, CE
UL File No.			E205091
UL Category Control No.			NRAQ
CSA File No.			UL report applies to US and Canada
CSA Class No.			-
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			IEC:IP20, UL/CSA Tape: open type

