

SKU CG-S 4 x 1,5 A



## SKU CG-S 4 x 1,5 A

Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht pro Modul ohne zusätzliche Datenleitung frei programmierbar.

- Einzelleuchtenüberwachung von max. 20 Leuchten
- AC/DC-Umschaltung je Modul
- Sicherungen leicht zugänglich
- LED-Anzeige für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
- Versorgung für EVG- und LED-Leuchten
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, anschlussfertig verdrahtet auf 3-Stock-Neutralleiterklemmen 4 mm<sup>2</sup> (optional)
- Geräteträgermontage

Absicherung	2,5 AT, 6,3 x 32
Dauerstrom	1,5 A je Stromkreis
Einschaltstoßstrom*	60 A je Stromkreis / 240 A je Modul
Typische Umschaltzeit	AC/DC ca. 450 ms
Eigenverbrauch	7,7 W

\* Beispiel: Bei zwei Stromkreisen => 120 A je Stromkreis  
Bei vier Stromkreisen => 60 A je Stromkreis

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SKU	Stromkreisumschaltung SKU CG-S 4 x 1,5 A	40071347840
Ersatzteil	Sicherung 2,5 AT (6,3 x 32) (VE 10 St.)	40071070716

SKU CG-S 2 x 3 A



## SKU CG-S 2 x 3 A

Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung frei programmierbar.

- Einzelleuchtenüberwachung von max. 20 Leuchten
- Einzelumschaltung je Stromkreis AC/DC
- Getrennte Absicherung für Netz- und Batteriebetrieb
- Sicherungen leicht zugänglich
- LED-Anzeige für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
- Versorgung für EVG- und LED-Leuchten
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, anschlussfertig verdrahtet auf 3-Stock-Neutralleiterklemmen 4 mm<sup>2</sup> (optional)
- Geräteträgermontage

Absicherung	5 AT, 6,3 x 32
Dauerstrom	3 A je Stromkreis
Einschaltstoßstrom	250 A je Stromkreis
Typische Umschaltzeit	AC/DC ca. 450 ms
Eigenverbrauch	3,85 W

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SKU	Stromkreisumschaltung SKU CG-S 2 x 3 A	40071347051
Ersatzteil	Sicherung 5,0 AT (6,3 x 32) (VE 10 St.)	40071689047