

# Zentralbatteriesystem ZB-S mit STAR-Technologie

Auslauf Ende 2020 - Ersatzprodukt: DualGuard-S

CG-Controller ZB-S



SD-Karte



SD-Kartenleser



## CG-Controller ZB-S

Zur zentralen Überwachung von ZB-S Anlagen bietet der CEAG CG-Controller ZB-S eine Vielzahl von Features:

- Gehäuseschutzart IP65
- Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Anlagen
- SD-Karte zur Speicherung von Gerätekonfigurationen, Leuchtenzielortbezeichnungen und des Prüfbuchs
- Programmierung des CG-Controllers über PC-vorprogrammierte SD-Speicherkarte mittels SD-Card-Reader möglich
- LED-Anzeigen: Betrieb, Test und Störung
- Prüfbuch für einen Zeitraum von 4 Jahren
- Speicherung der Zielortbenennungen für 6400 Leuchten mit 20 Stellen
- Funktionen:
  - Funktionstest starten, Prüfabstand ist frei wählbar
  - Betriebsdauertest starten, Prüfabstand ist frei wählbar
  - Betriebsdauertest abbrechen
  - Kontinuierliche Statusabfrage der Geräte
  - Erfassen der Einzelstörmeldungen
  - Erfragen der aktuellen Belegung
- Potentialfreier Meldekontakt frei programmierbar für:
  - Ladestörung, • Leuchtenstörung, • ISO-Fehler, • Netzausfall, • Batteriebetrieb
- Mit Universalhalterung für Tragschienensysteme oder Wandaufbaumontage

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Abmessungen in mm (H x B x T)    | 184 x 240 x 112                                     |
| Gehäuse                          | Kunststoff RAL 7035, mit klarer Scheibe             |
| Schutzart des Gehäuses (IEC 529) | IP65                                                |
| Versorgungsspannung              | 230 V 50/60 Hz/24 V DC                              |
| Schutzklasse                     | II                                                  |
| Umgebungstemperatur              | -5 °C bis + 40 °C                                   |
| Anschlussklemmen/Steckklemmen    | 2,5 mm <sup>2</sup> starr und flexibel              |
| Anzeigenfeld                     | Beleuchtetes Display, alphanumerisch 4 x 20 Zeichen |
| Tastatur                         | Folientastatur 4 x 4                                |
| Meldekontakt                     | 1 x UM, 24 V 0,5 A; frei programmierbar             |

## Bestellangaben

| Typ                 | Lieferumfang                                              | Bestell-Nr. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| CG-Controller ZB-S  | Controller im Gehäuse inkl. CG-S BUS-Schnittstelle        | 40071347900 |
| SD-Karte            | SD-Karte formatiert für CG-Controller ZB-S                | 40071347871 |
| SD-Kartenleser      | SD-Kartenleser für USB-Port                               | 40064070561 |
| CG-S BUS-Komponente | 2-Wege Router für CG-S BUS zur DIN-Tragschienen-Montage   | 40071347142 |
| CG-S BUS-Komponente | 2-Wege Repeater für CG-S BUS zur DIN-Tragschienen-Montage | 40071347143 |