


Webmodul CG-S



Beispiel: ZB-S-Gerätstatus



Cyber Security

schauen Sie sich das White Paper "Cyber-Sicherheitsbetrachtungen für die Informations- und Kommunikationstechnik" auf unserer Website im Downloadbereich des Produktes an. www.ceag.de

Webmodul CG-S (ZB-S/AT-S+)

Webmodul ZB-S/AT-S+ zur Visualisierung und Überwachung einer Zentralbatterieanlage oder Unterstation, Typ ZB-S/US-S über ein lokales Ethernet (LAN) oder Internet (WWW) mit handelsüblichem WEB-Browser. Ein Zugriff auf das Webmodul über Internet (WWW), muss bauseits entsprechend durch eine zuständige IT-Abteilung administriert und eingerichtet werden. Integriertes E-Mail-Programm für komfortable, ereignisbezogene Fehlerbenachrichtigung per E-Mail, an bis zu 5 E-Mail Empfänger.

- Einfache Menüführung
- Durch handelsüblichem WEB-Browser sind beliebige Anzeigegeräte einsetzbar, z.B. Notebook, Tablet PC, iPad oder Smartphone
- Volle Visualisierung und Überwachung einer ZB-S oder US-S über lokales Ethernet (LAN) mit handelsüblichem WEB-Browser
- Abfrage und Anzeige aller aktuellen Betriebszustände
- Lokalisierte Störungsanzeigen pro Notlicht-Stromkreis und SL/RZ-Leuchten mit Zielortangabe im Klartext in Verbindung mit Funktionstest
- Ständig aktuelle Angaben über Ladeeinrichtung und Batterie
- Paralleler Zugriff von verschiedenen PC-Arbeitsplätzen auf ein Webmodul möglich (max. 8)
- Integriertes E-Mail-Programm für komfortable Fehlermeldungen über E-Mail
- Verschlüsselter E-Mail-Versand nach Art der Fehler bzw. Funktionstest einstellbar
- Bis zu 5 E-Mail-Empfänger programmierbar
- Einstellbarer Aktualisierungszyklus des WEB-Browser über das Webmodul
- Authentisierter Zugriff über Administrator-Konto mit Passwortschutz
- Verschlüsselte Übertragung
- Parametrierbare Gast-Konten für eingeschränkten Zugriff mit Passwortschutz
- Statische oder dynamische (DHCP) IP-Adressvergabe möglich
- unterstützt IPv4/IPv6 (Internet Protokoll version 4/version 6)
- Beliebig viele Webmodule parallel betreibbar
- Übersichtsanzeige aller aktiven Webmodule im lokalen Ethernet mit Statusanzeige und Hyperlinkfunktion
- Inklusive 2 Modbus Schnittstellen als Standard

Versorgungsspannung Gerät	24 V DC
Leistungsaufnahme	< 1,1 W
Anschluss	RJ45
Schutzart	IP20
Gewicht	0,05 kg
Abmessungen	90 x 35 x 31
Gehäuse	Polycarbonat

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Webmodul CG-S (ZB-S/AT-S+)	Modul zur DIN-Tragschienenmontage, inkl. Anschlussleitung ohne Patchleitung RJ45	40071361383

Hinweise:

Wird ein in die ZB-S eingebautes Web-Modul vom DC/DC-2-Wandler versorgt (24 V extern), so dürfen max. 20 Stck. DLS/3Ph-Module bzw. TLS-Busmodule angeschlossen werden.

Anschlussbeispiel:

Direkter Zugriff über IP-Adresse:
z.B.: 192.168.100.5



LAN
mit HTTP über TCP

IP: 192.168.100.5



IP: 192.168.100.6

