



modello:
model:

RAIL PLAFONE

codice:
code:

5541

design:

ABS Studio

anno - year:

2015

tipologia:

lampada da plafone e parete

typology:

ceiling and wall lamp

materiali:

corpo in estruso di alluminio, schermo in metacrilato opalino

materials:

body in extruded aluminum, screen in opal methacrylate

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:

/W LED 27W 3390lm 4000K CRI>90

light sources:

/WW LED 27W 3030lm 3000K CRI>90

/XW LED 27W 2835lm 2700K CRI>90

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

1,50 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco

.01 white

.02 nero

.02 black

.85 verniciato argento

.85 painted silver

.86 verniciato oro

.86 painted gold

.87 verniciato rame

.87 painted copper

.88 verniciato bronzo

.88 painted bronze

marcatura:

CE

marking:

simboli costruttivi:

symbols:



IP40





CRI >90




Dimmerabile su richiesta - Dimmerable upon request

Dimensioni - Dimensions



152

3,3



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax: +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

RAIL PLAFONE PARETE - RAIL CEILING WALL

LED source 18W/mt CRI>90

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.


Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
77	13,5W	5540. * /XW	1417	5540. * /WW	1515	5540. * /W	1695
102	18W	A5540. * /100/XW	1890	A5540. * /100/WW	2020	A5540. * /100/W	2260
127	22,5W	A5540. * /125/XW	2362	A5540. * /125/WW	2525	A5540. * /125/W	2825
152	27W	5541. * /XW	2835	5541. * /WW	3030	5541. * /W	3390
177	31,5W	A5540. * /175/XW	3307	A5540. * /175/WW	3535	A5540. * /175/W	3955
202	36W	A5540. * /200/XW	3780	A5540. * /200/WW	4040	A5540. * /200/W	4520
227	40,5W	A5540. * /225/XW	4252	A5540. * /225/WW	4545	A5540. * /225/W	5085
252	45W	A5540. * /250/XW	4725	A5540. * /250/WW	5050	A5540. * /250/W	5650
277	49,5W	A5540. * /275/XW	5197	A5540. * /275/WW	5555	A5540. * /275/W	6215
302	54W	A5540. * /300/XW	5670	A5540. * /300/WW	6060	A5540. * /300/W	6780

* Codice finitura - Finishes codes: **.01 .02 .85 .86 .87 .88**

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa di 2 testate di chiusura e diffusore in metacrilato satinato.

The product code refers to the lamp complete with 2 end caps and satin methacrylate diffuser.

Dimmerabile su richiesta**Dimmable on request**

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.