

**CAVO FEH2DR/300V sez. 2x0,25 mmq.****Caratteristiche tecniche ed elettriche:**Conduttori interni:

Trefoli di Rame Rosso Flessibili 8x0,20 mm. - Classe 5

Norme UNI EN 1977/2000 – CEI 20-29

Isolamento :

Politene bassa densità gr. 0,3/10min

Durezza: 50 shore D (1 s)

Materiale secondo le normative: EN 50290-2-23 1 - DIN VDE 0207, 2Y13

Colori: A richiesta

Diametro esterno : 2,6 ( $\pm 0,1$ ) mm.

Schermatura:

A treccia con calza di Rame Rosso su singolo conduttore – cop. 85%

Riunione:

Dei 2 conduttori in parallelo

Guaina esterna:

PVC tipo Rz e TM2

Durezza: 80  $\pm 0,2$  shores

Spessore: 0,50 mm.

PVC non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22 II

PVC esente da piombo secondo le norme EC 2002/95 (RoHS)

Colore: NERO

Diametri esterni: 9,0x4,4(+/- 0,2) mm.

Temperature d'esercizio: +70°C / -5°C

Resistenza elettrica conduttore: 82,5 OHM/Km

Resistenza isolamento conduttori: >250 MOHM/Km

Tensione nominale: 300/300 V

Tensione di prova: 1500 V

Confezione:

Matasse da mt. 100