


DESCRIPTION:**DESCRIZIONE: Coas. sch. treccia sez. 0,50 mmq d. 4,95 mm**

DATA - DATI		ref. - rif.	unit - unità	
Conductor Conduttore		A		
Material	Materiale	Cu		
Diameter	Diametro	0.20	mm	
Coating	Trattamento	----		
Conductor nr.	N. conduttori	1		
Strading	Trefolatura	16x0.20	mm	
Section	Sezione	0.50	mmq	
Insulation Isolamento		B		
Material	Materiale	Politene		
Color	Colore	----		
Temper. range	Temper. esercizio	----	°C	
Hardness	Durezza	----	Shore A	
Diameter	Diametro	2.95+/-0.10	mm	
Shielding Schermatura		C		
Material	Materiale	Cu		
Diameter	Diametro	0.10	mm	
Coating	Trattamento	----		
Covering	Tipo di scherm.	Treccia		
Strading	Trefolatura	80x0.10		
Protective Cover Guaina		D		
Material	Materiale	Pvc		
Color	Colore	Black		
Temper. range	Temper. esercizio	70	°C	
Hardness	Durezza	77	Shore A	
Diameter	Diametro	4.95+/-0.15	mm	
Packaging	Confezionamento	Matasse		