

**Scheda di Dati di Sicurezza secondo (CE) n. 1907/2006- ISO 11014-1**

pagine 1 di 6

Sista Silicone Universale tutti colori

SDB n. : 291942

V001.1

revisione: 26.02.2008

Stampato: 26.04.2011

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa**Nome commerciale:**

Sista Silicone Universale tutti colori

Uso previsto:

Sigillante - silicone

Elementi identificatori della società/impresa:

Henkel Italia S.p.A a socio unico
Via Amoretti 78
20157 Milano

Italia

Telefono: +39 02357921

N. fax: +39 0235552550

Responsabile della scheda di sicurezza:

ua-productsafety.it@it.henkel.com

Telefono di emergenza:

Numero telefonico di chiamata urgente della società :0039 035 / 887111 (dalle ore 9:00 alle ore 17:00)

2. Identificazione dei pericoli

Il prodotto è classificato non pericoloso ai sensi delle norme per le preparazioni in vigore.

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti**Descrizione chimica:**

Sigillante per fughe siliconico a 1 comp., indurente all'acetato (acido)

Sostanze base della preparazione:

Polidimetilsilossano

Acetoxysilane che unisce con legami atomici incrociati agente

Riempitivi inorganici

Indicazione dei componenti secondo (CE) n. 1907/2006:

Componenti pericolosi no. CAS	EINECS ELINCS	contenuto	Classificazione
distillati (petrolio), frazione intermedia di "hydrotreating" 64742-46-7	265-148-2	< 30 %	Xn - Nocivo; R65
triacetossietilsilano 17689-77-9	241-677-4	< 3 %	C - Corrosivo; R34 Xn - Nocivo; R22 R14
triacetato di metilsilantriile 4253-34-3	224-221-9	< 2 %	R14 C - Corrosivo; R34 Xn - Nocivo; R22
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one 64359-81-5	264-843-8	450 PPM	T - Tossico; R23 N - Pericoloso per l'ambiente; R50 C - Corrosivo; R34 Xi - Irritante; R43

Per il testo integrale delle pertinenti frasi R vedi sezione 16 "Altre Informazioni".

Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

4. Interventi di primo soccorso

Informazioni generali:

In caso di disturbo, consultare un medico.

Inalazione:

Portare all'aria aperta.

Contatto con la pelle:

Risciacquare con acqua corrente e sapone.
Pulizia della pelle

Contatto con gli occhi:

Sciacquare sotto acqua corrente; eventualmente consultare un medico.

Ingestione:

Risciacquare il cavo orale, bere 1-2 bicchieri d'acqua, consultare un medico.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente
Biossido di carbonio.
Schiuma resistente all'alcol
Sabbia
getto di acqua nebulizzata

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Getto d'acqua ad alta pressione

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio:

Indossare equipaggiamento protettivo.
Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.

Pericoli particolari derivanti dal prodotto:

In caso di incendio possono venirsi a formare monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂) e ossidi nitrici (NO_x).

Avvertenze aggiuntive:

In caso di incendio raffreddare i recipienti esposti con getti d'acqua.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale**Precauzioni per le persone:**

Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Pericolo di scivolamento dovuto a fuoriuscita di prodotto

Precauzioni ambientali:

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

Metodi di bonifica e rimozione:

Rimuovere meccanicamente.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento**Manipolazione:**

Aerare i locali di lavoro sufficientemente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Proteggere dal gelo
Temperature tra 0 °C e + 30 °C
Non immagazzinare con generi alimentari.
Non immagazzinare con ossidanti.

8. Protezione personale/controllo dell'esposizione**Componenti con valori limite specifici per il posto di lavoro:**

Valido per
Italia
Base
Italia - valori limite

Ingrediente	ppm	mg/m ³	Tipo	Categoria	Annotazioni
ACIDO ACETICO 64-19-7	10	25	Media pesata per il tempo.		

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:

Nessuna indicazione aggiuntiva, vedi cap. 7

Protezione delle vie respiratorie:

Quando si lavorano grosse quantità.
Maschera adeguata per proteggere la respirazione in caso di insufficiente ventilazione.
Filtro A1-A3 (Marrone)

Protezione delle mani:

Per contatto di breve durata (es. come protezione contro schizzi) utilizzare guanti protettivi in gomma nitrile (spessore materiale > 0,4 mm, tempo di resistenza al passaggio > 480 min) secondo la norma EN 374. I guanti protettivi devono essere controllati sempre per vedere se c'è la loro idoneità ad uso nel posto di lavoro specifico (per esempio sforzo meccanico e termico, compatibilità del prodotto, effetti antistatici, ecc.). I guanti devono essere sostituiti immediatamente ai primi segni di usura e della rottura. Le informazioni hanno fornito dai fornitori e dato nelle regolazioni relative di associazione commerciale per sicurezza sul lavoro deve essere osservato sempre. Sugeriamo che un programma di cura della mano è elaborato in collaborazione con un fornitore del guanto e l'associazione commerciale in conformità con le condizioni di gestione locali.

Protezione degli occhi:

Occhiali protettivi

Protezione del corpo:

abbigliamento protettivo idoneo

Misure protettive igieniche:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.

Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.

In caso di contaminazione della pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone, applicare una crema di protezione.

9. Proprietà fisiche e chimiche**Proprietà' generali:**

Aspetto

liquido

pastoso

variabile, a seconda

della colorazione

Odore:

di acido acetico

Proprietà chim.-fis.:

Densità

1,04 g/cm³

(20 °C (68 °F))

Solubilità (qualitativa)

insolubile

(20 °C (68 °F); Solv.: acqua)

10. Stabilità e reattività**Condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

Materiali da evitare:

Reagisce con ossidanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi:

Nessuno noto

11. Informazioni tossicologiche**Dati tossicologici generali:**

Se maneggiato correttamente e usato secondo le istruzioni, non risulta, al meglio delle nostre conoscenze che il prodotto possa avere effetti svantaggiosi per la salute.

Tossicità per inalazione acuta:

L'irritazione del sistema respiratorio non può essere esclusa dopo esposizione ripetuta o prolungata.

Irritazione della pelle:

Essenzialmente non-irritante pelare.

Un prolungato contatto con la pelle può portare a sgrassamento della stessa fino ad irritazione.

Irritazione degli occhi:

Irritazione oculare primaria: leggermente irritante, non soggetto all'obbligo di codifica

Sensibilizzazione:

Può provocare sensibilizzazione per contatto cutaneo

12. Informazioni ecologiche

Persistenza e degradabilità:**Biodegradazione finale:**

Il prodotto è non biodegradabile.

Dati ecologici generali:

Non disperdere il prodotto negli scarichi, nel terreno e nelle acque

13. Osservazioni sullo smaltimento

Smaltimento del prodotto:

Smaltire (come rifiuto speciale) tramite incenerimento o in adeguato impianto di trattamento, previo benestare delle autorità locali competenti.

I resti induriti o essiccati del prodotto possono essere smaltiti in modeste quantità come rifiuti domestici o come rifiuti industriali simili ai rifiuti domestici.

I codici EWC non sono legati al prodotto bensì alla provenienza del rifiuto. Per questo motivo l'azienda produttrice non può fornire codici rifiuti per prodotti che vengono impiegati in differenti campi. Tali codici vanno definiti dal produttore del rifiuto.

Smaltimento di imballaggi contaminati:

Usare contenitori per riciclaggio solo quando completamente vuoti.

Imballaggi che non possono essere sottoposti a trattamento di pulitura devono essere smaltiti con la stessa procedura utilizzata per il prodotto.

14. Informazioni sul trasporto

Informazioni generali:

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

15. Informazioni sulla normativa

Frasi S:

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S24 Evitare il contatto con la pelle.

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Informazioni aggiuntive:

Non è da classificarsi come prodotto pericoloso.

16. Altre informazioni

Testo integrale delle frasi R, riportate in forma abbreviata nel presente foglio di dati di sicurezza. Per l'identificazione del prodotto consultare il capitolo 15.

R14 Reagisce violentemente con l'acqua.

R22 Nocivo per ingestione.

R23 Tossico per inalazione.

R34 Provoca ustioni.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

Ulteriori informazioni:

Il prodotto è destinato all'uso professionale.

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.