



MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm

Senza spalle, affiancabili

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5 mm
CONTATTO:	ottone stagnato
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
PER MORSETTI:	serie 5/12002

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12102-00	2	10	XY2500V-A
ART. 05/12103-00	3	15	XY2500V-A
ART. 05/12104-00	4	20	XY2500V-A
ART. 05/12105-00	5	25	XY2500V-A
ART. 05/12106-00	6	30	XY2500V-A
ART. 05/12107-00	7	35	XY2500V-A
ART. 05/12108-00	8	40	XY2500V-A
ART. 05/12109-00	9	45	XY2500V-A
ART. 05/12110-00	10	50	XY2500V-A
ART. 05/12111-00	11	55	XY2500V-A
ART. 05/12112-00	12	60	XY2500V-A
ART. 05/12113-00	13	65	XY2500V-A