



## MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm

Senza spalle, Affiancabili

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5 mm
CONTATTO:	ottone stagnato
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
PER MORSETTI:	serie 5/12002

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
<b>ART. 05/12202-00</b>	2	10	XY2500R-A
<b>ART. 05/12203-00</b>	3	15	XY2500R-A
<b>ART. 05/12204-00</b>	4	20	XY2500R-A
<b>ART. 05/12205-00</b>	5	25	XY2500R-A
<b>ART. 05/12206-00</b>	6	30	XY2500R-A
<b>ART. 05/12207-00</b>	7	35	XY2500R-A
<b>ART. 05/12208-00</b>	8	40	XY2500R-A
<b>ART. 05/12209-00</b>	9	45	XY2500R-A
<b>ART. 05/12210-00</b>	10	50	XY2500R-A
<b>ART. 05/12211-00</b>	11	55	XY2500R-A
<b>ART. 05/12212-00</b>	12	60	XY2500R-A