

DYMO per applicazioni industriali



Nome	Consumabili DYMO® XTL™
Categoria	Consumabili
Sku	Tutti i consumabili XTL

	GENERALE
Titolo 1	SOLO PER XTL: Etichette resistenti per qualsiasi applicazione. Versatilità e durata ottimali. Per qualsiasi tipo di esigenza. PER XTL & IND (Rhino): Etichette resistenti, testate in ambienti di lavoro, che aderiscono e non si staccano.
Titolo 2	SOLO PER XTL: Etichette resistenti per qualsiasi applicazione. PER XTL & IND (Rhino): Etichette resistenti, testate in ambienti di lavoro, che aderiscono e non si staccano.
25 parole	Le etichette Dymo XTL™ sono resistenti, testate in ambiente di lavoro e certificate UL, ideali per le condizioni più ostiche e a prova di sbavatura o scolorimento. Dotate di adesivi altamente resistenti, aderiscono perfettamente.
50 parole	Le etichette Dymo XTL™ sono resistenti e studiate per differenti superfici. Per etichettature conformi agli standard cromatici OSHA, OSHA, ISO e ANSI o in condizioni estreme, le etichette industriali Dymo XTL offrono la risposta ideale per ogni esigenza. Testate in ambienti di lavoro e certificate UL, sono a prova di sbavatura e scolorimento. Compatibili con tutte le etichettatrici DYMO XTL.
Elenco 5 punti (In ordine di priorità)	• Scelta tra etichette da 6 a 54 mm, inclusi avvolgimenti laminati cavi/fili ed etichette di lunghezza predefinita per l'identificazione di cavi e fili, bidoni, aste, tubi e molto altro ancora. • Etichette industriali resistenti alle condizioni più ostiche: umidità, agenti chimici, temperature estreme, raggi U.V. e molto altro ancora • Tecnologia di stampa a trasferimento termico: produce etichette a prova di sbavatura o scolorimento • Etichette certificate UL per qualsiasi applicazione. Tubi termoretraibili testati per conformità alle specifiche SAE, ASTM e militari • Ampio assortimento di colori conformi agli standard OSHA, ANSI e ISO per migliorare la comunicazione e la sicurezza nell'ambiente di lavoro
Elenco puntato aggiuntivo (in ordine di priorità)	• Etichette conformi agli standard ANSI/TIA 606-B • Etichette con esclusivo pretaglio sul retro o di lunghezza fissa per un'applicazione semplice e rapida
Compatibilità	Tutte le etichettatrici DYMO XTL™.

Presentazione del materiale dell'etichetta	Le etichette industriali DYMO assicurano un'etichettatura rapida e precisa, già alla prima applicazione. L'etichetta giusta per qualunque tipo di situazione e qualunque tipo di superficie.
---	---

DYMO per applicazioni industriali



Vinile multiuso	Dalle superfici rugose ai cavi, le etichette in vinile sono ideali per la maggior parte delle applicazioni. Le etichette in vinile offrono un'elevata resistenza all'umidità, agli agenti chimici e ai raggi UV che le rende ideali per impieghi in ambiente interno o esterno. Disponibili da 12 a 54 mm in un'ampia gamma di colori conformi agli standard cromatici OSHA, ANSI e ISO per migliorare la comunicazione e la sicurezza nell'ambiente di lavoro. UL riconosciuto come componente di UL 969
Avvolgimenti cavi flessibili	Per l'etichettatura di fili, cavi e superfici curve. Prodotte in resistente nylon flessibile, si adattano e aderiscono perfettamente. Il materiale a prova di lacerazione non si danneggia anche se introdotto in condutture o spazi angusti. UL riconosciuto come componente di UL 969
Permanente per superfici piate	Adatte per l'etichettatura di pannelli, morsettiere, faceplate, scaffali, bidoni, aste e molto altro ancora, le etichette permanenti per superfici piate hanno una superficie lucida che conferisce un aspetto professionale a qualunque lavoro. Prodotte in poliestere e dotate di resistente adesivo. Disponibili in dimensioni più piccole fino a 6 mm per gli spazi più angusti. UL riconosciuto come componente di UL 969
Tubi termoretraibili	Le etichettatrici DYMO XTL™ stampano direttamente su tubi termoretraibili o di lunghezza predefinita. Quando vengono compattati, i tubi termoretraibili offrono isolamento e garantiscono una presa sicura su fili e cavi con un fattore di restringimento 3:1. Realizzati in poliolefina ignifuga e testati per conformità agli standard del settore. Conformità a MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Classe 1 e 3) UL riconosciuto come componente di UL 224
Avvolgimenti laminati fili/cavi	Avvolgimenti laminati fili/cavi di lunghezza predefinita, proteggono le superfici stampate da olio, agenti chimici, umidità, abrasione e scolorimento. Migliorate la produttività stampando gruppi di avvolgimenti cavo da avere sempre a portata di mano per un'applicazione semplice e rapida. Disponibili anche in formato cartaceo per applicazioni di grossi volumi. UL riconosciuto come componente di UL 969
Etichette di lunghezza fissa	Ideali per l'etichettatura di superfici piate: codici a barre, faceplate, scaffali, bidoni, aste e molto altro ancora. Prodotte in poliestere lucido e dotate di resistente adesivo, le etichette di lunghezza predefinita migliorano la produttività perché sono ideali per la stampa di gruppi di etichette. Satisfano svariate esigenze e includono etichette specifiche per piccole segnaletiche di sicurezza. (NOTA: l'ultima frase è da utilizzare solo se il cliente porta con sé le etichette di sicurezza di lunghezza predefinita e non dispone di spazio per produrle).
Etichette di lunghezza predefinita	Le etichette sono prestampate con le voci DANGER e NOTICE per consentire la stampa sul posto di etichette per segnaletica di sicurezza di piccole dimensioni. Prodotte in vinile e dotate di resistente adesivo. UL riconosciuto come componente di UL 969