



MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 3,81 mm

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	3,81 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.0 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	1,5 mm ²
PORTATA:	8 A - 125V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,2 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/11902-5/11952

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/11852-00	2	8,62	XY2500F-C
ART. 05/11853-00	3	12,43	XY2500F-C
ART. 05/11854-00	4	16,24	XY2500F-C
ART. 05/11855-00	5	20,05	XY2500F-C
ART. 05/11856-00	6	23,86	XY2500F-C
ART. 05/11857-00	7	27,67	XY2500F-C
ART. 05/11858-00	8	31,48	XY2500F-C
ART. 05/11859-00	9	35,29	XY2500F-C
ART. 05/11860-00	10	39,10	XY2500F-C