



MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5 mm

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	2,5 mm ²
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,4 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/12102 - 5/12202 5/12052 - 5/12152

CERTIFICATO  

	N° poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12002-00	2	10	XY2500F-A
ART. 05/12003-00	3	15	XY2500F-A
ART. 05/12004-00	4	20	XY2500F-A
ART. 05/12005-00	5	25	XY2500F-A
ART. 05/12006-00	6	30	XY2500F-A
ART. 05/12007-00	7	35	XY2500F-A
ART. 05/12008-00	8	40	XY2500F-A
ART. 05/12009-00	9	45	XY2500F-A
ART. 05/12010-00	10	50	XY2500F-A
ART. 05/12011-00	11	55	XY2500F-A
ART. 05/12012-00	12	60	XY2500F-A
ART. 05/12013-00	13	65	XY2500F-A
ART. 05/12014-00	14	70	XY2500F-A
ART. 05/12015-00	15	75	XY2500F-A
ART. 05/12016-00	16	80	XY2500F-A

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.