



MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm

Con spalle

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5 mm
CONTATTO:	ottone stagnato
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
PER MORSETTI:	serie 5/12002

CERTIFICATO



	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12152-00	2	11,5	XY2500R-B
ART. 05/12153-00	3	16,5	XY2500R-B
ART. 05/12154-00	4	21,5	XY2500R-B
ART. 05/12155-00	5	26,5	XY2500R-B
ART. 05/12156-00	6	31,5	XY2500R-B
ART. 05/12157-00	7	36,5	XY2500R-B
ART. 05/12158-00	8	41,5	XY2500R-B
ART. 05/12159-00	9	46,5	XY2500R-B
ART. 05/12160-00	10	51,5	XY2500R-B
ART. 05/12161-00	11	56,5	XY2500R-B
ART. 05/12162-00	12	61,5	XY2500R-B