



MORSETTO EUROPLUG FEMMINA PASSO 5,08 mm

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5,08 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	2,5 mm ²
PORTATA:	12 A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,5 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/12352 - 5/12452 5/12302 - 5/12402

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12252-00	2	10,16	XY2500F-B
ART. 05/12253-00	3	15,24	XY2500F-B
ART. 05/12254-00	4	20,32	XY2500F-B
ART. 05/12255-00	5	25,40	XY2500F-B
ART. 05/12256-00	6	30,48	XY2500F-B
ART. 05/12257-00	7	35,56	XY2500F-B
ART. 05/12258-00	8	40,64	XY2500F-B
ART. 05/12259-00	9	45,72	XY2500F-B
ART. 05/12260-00	10	50,80	XY2500F-B
ART. 05/12261-00	11	55,88	XY2500F-B
ART. 05/12262-00	12	60,96	XY2500F-B
ART. 05/12263-00	13	66,04	XY2500F-B
ART. 05/12264-00	14	71,12	XY2500F-B