



## MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5,08 mm

Con Spalle

CORPO:

polyammide 6,6 verde UL94V0

PASSO:

5,08 mm

CONTATTO:

ottone stagnato

PORTATA:

12 A - 250 V

RESISTENZA ISOLAMENTO:

>5 MOHM

RIGIDITÀ DIELETTRICA:

2500 V

RIGIDITÀ ISOLAMENTO:

A.C. 1500 V/Min.

TEMPERATURA DI LAVORO:

-30°C÷+120°C

PER MORSETTI:

serie 5/12252

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
<b>ART. 05/12302-00</b>	2	11,36	XY2500V-D
<b>ART. 05/12303-00</b>	3	16,44	XY2500V-D
<b>ART. 05/12304-00</b>	4	21,52	XY2500V-D
<b>ART. 05/12305-00</b>	5	26,60	XY2500V-D
<b>ART. 05/12306-00</b>	6	31,68	XY2500V-D
<b>ART. 05/12307-00</b>	7	36,76	XY2500V-D
<b>ART. 05/12308-00</b>	8	41,84	XY2500V-D
<b>ART. 05/12309-00</b>	9	46,92	XY2500V-D
<b>ART. 05/12310-00</b>	10	52,00	XY2500V-D
<b>ART. 05/12311-00</b>	11	57,08	XY2500V-D
<b>ART. 05/12312-00</b>	12	62,16	XY2500V-D